


MTP100/1.5×1.5/1 压电陶瓷片

默认无引线，可选




产品技术参数

型号	MTP100/1.5×1.5/1	MTP100/1.5×1.5/1W
引线 (长 75mm)	无	有
真空兼容 ^[1]	10 ⁻¹⁰ Torr	10 ⁻⁷ Torr
重量	0.019g	0.135g
驱动电压	0~100V	
行程 (0~100V)	1μm±15%	
迟滞	<15%	
出力 @100V	90N	
刚度	90N/μm±20%	
空载谐振频率	920kHz	
谐振下阻抗	900MΩ	
反谐振频率	1200kHz	
损耗因数	<2%	
电容	13.5nF±15%	
工作温度	-25~130°C	
居里温度	230°C	
外部电极	丝网印刷银	
长 / 宽 (±0.1)	1.5mm	
厚 (±0.005)	1mm	

除特别说明外，以上参数均于室温 25°C 下测得。




[1] 无需清洁，若必须清洁，请使用异丙醇（IPA）在超声浸泡槽中清洗，然后在 60°C 下烘烤 2 小时。请勿浸入其他有机溶液的设备中。

尺寸图



注：有引线版本时红线为正极。

特性曲线



注：施加正弦波电压 10 分钟后测量的。

